



... wenn der Strom ausfällt

LED Piktogrammeleuchte Notruf - SOS für Wandanbau mit integrierter Blitzleuchte

Typ TL 600-LED

Leuchte zur Notrufnischen Kennzeichnung (Ausleuchtung durch LED Module) mit integrierter Blitzleuchte für Straßentunnel. Speziell konzipiert für die Wandanbaumontage auf einer geraden oder geneigten Tunnelwand. Gehäuse in rechteckiger Bauform. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 1 / T 2.22, RABT 2006 und ZTV-ING: StrTun-BTA

Technische Daten:

Gehäuse	Edelstahl V4A ,1.45.71 Materialdicke 1,5mm (Wandausleger 3mm)
Gehäusedeckel	Der Deckel ist verschraubt und nach dem Öffnen gegen Herunterfallen gesichert.
Scheibe	Einscheibensicherheitsglas ESG Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Piktogramm	gemäß RABT und STVO Zeichen 365-51
Montageart	Wandanbau
Abmessungen Gehäuse (HxBxT)	630 x 445 x 160mm
Wandausleger	Edelstahl V4A 1.4571,Materialdicke 3mm
Abmessung Piktogramm (HxB)	535 x 330 mm
Anschlussspannung Kabeleinführung	230 V 50 Hz 1 x M 25 x1,5 (oder nach Wunsch des AG)
LED Leuchtmittel Fluchtwegkennzeichnung	LED Leistung 19,2W
Leuchtmittel Blitzleuchte	7W (Blitzleistung 2Ws)
Blitzfrequenz	1Hz ± 20%
Haube Blitzleuchte	gelb
Schutzart Schutzklasse	IP 65 – 6 bar Druckwasserfestigkeit I
Typ:	TL 600 - LED
Fabrikat:	GAZ Notstromsysteme GmbH