



... wenn der Strom ausfällt

LED Leuchte zur Fluchtwegkennzeichnung für Wandaufbau mit seitlichen LED-Leisten und allseitig abgeschrägten Flächen Typ TL 61- Dimmung über Stufenschalter

Leuchte zur Fluchtwegkennzeichnung (Ausleuchtung durch LED Module) mit seitlichen LED-Leisten in Straßentunneln. Speziell konzipiert für die Aufbaumontage auf die freie Tunnelwand. Gehäuse in flacher Bauform mit abgeschrägten Seitenflächen zur Vermeidung von Verletzungsgefahr bei flüchtenden Personen . Ausführung gem. DIN EN 60598 T 1 / T 2.22, RABT 2006 und ZTV-ING: StrTun-BTA

Technische Daten:

Gehäuse	Edelstahl gemäß ZTV-ING: StrTun-BTA (mindestens V4A Stahl, Mat.-Qualität 1.4571)
Gehäusedeckel	Verschluss mit zwei Schnellverschlüssen Deckel ist nach dem Öffnen gegen Herunterfallen gesichert
Scheibe und	Einscheibensicherheitsglas ESG Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Piktogramm	gemäß BGV A8
Montageart	Wandmontage
Abmessungen Gehäuse (HxBxT)	508 x 470 x 60mm
Abmessung Piktogramm (HxB)	300 x 300 mm
Anschlussspannung Kabeleinführung	230 V 50 Hz 1 x M 25 x1,5 (oder nach Wunsch des AG)
Reflektorblech für Leuchtmittel	ohne Werkzeug auswechselbar
LED Leuchtmittel Rettungszeichen LED-Leisten:	LED Leistung 14,2W (mittlere Leuchtdichte 200 cd/m ²) pro Leiste 2 W – Dimmung über Stufenschalter 1. Stufe 100% , 2. Stufe 80% 3. Stufe 50% , 4. Stufe 30
Schutzart Schutzklasse	IP 65 – 6 bar Druckwasserfestigkeit I
Typ: Fabrikat:	TL 61 – Dimmung über Stufenschalter GAZ Notstromsysteme GmbH